

SC Series

Rolovací LED displej s ultratenkou konstrukcí a kreativní instalací

SC Series přináší zcela nový koncept LED zobrazování. Díky extrémní flexibilitě, tloušťce pouhých 10 mm a hmotnosti 13 kg/m² lze displej srolovat, zavěsit nebo položit, aniž by ztratil kvalitu obrazu. Kombinuje vysoké rozlišení, voděodolnost IP65 a odolnost IK10 v designu, který umožňuje instalace, jaké dříve nebyly možné.

Kreativní flexibilita bez limitů

- Lze použít jako závěsný, podlahový nebo rolovací displej.
- Jednotlivé segmenty umožňují spojování do libovolné délky či formátu.

Ultratenká a lehká konstrukce

- Tloušťka pouhých 10 mm, hmotnost 13 kg/m².
- Snadná přeprava a instalace i pro dočasné akce nebo mobilní expozice.

Odolnost a spolehlivost

- IP65 – voděodolné provedení, IK10 – nárazuvzdornost.
- Povrch s antireflexní úpravou a protiskluzovou vrstvou pro podlahové aplikace.

Vysoký výkon a kvalita obrazu

- Pixel pitch od P1.2 do P3.9, vysoký kontrast a rovnoměrné podání černé.
- Jas až 800 nits, refresh rate 3840 Hz, stabilní výkon i při ohybu.

Typické aplikace

- Scénické a eventové instalace
- Mobilní LED brány a výstavní systémy
- Podlahové nebo závěsné displeje
- Umělecké a interaktivní instalace

Technické specifikace

Pixel pitch	P1.2 – P3.9 mm
Jas	600 - 800 nit
Kontrastní poměr	5000 : 1
Zobrazovací úhel	160°
Velikost modulu	500 × 62.5 mm
Hmotnost	13 kg/m ²
Servis	Přední
Životnost	≥ 100 000 h
Výkon	Max 510 W na panel
Obnovovací frekvence	≥ 3840 Hz
Provozní teplota	-20 ~ +50 °C
Poznámka	IK10 • IP65 • Lehká konstrukce